Nr. crt.	Parametrul	Valoarea					
0	1	2					
1.	Spectrul şi sistemul de televiziune utilizabile Note: 1. Nu se admite utilizarea intercalată a normelor D şi B în cadrul fiecărei subbenzi A, B, C şi D. 2. Se admite utilizarea ecartului de frecvenţă imagine-sunet de 6,5 MHz în canalele de 8 MHz în cazul retransmisiei prin conversie din FIF norma D. 3. Se admite utilizarea ecartului de frecvenţă imagine-sunet de 5,5 MHz în canalele de 8 MHz în cazul retransmisiei prin conversie din UIF norma G.	FIF					
		Norma D Canale de 8 MHz			Norma B Canale de 7 MHz		
		A	1	48.5-56.5 MHz			
			2	58-66 MHz	2	47-54 MHz	
			3	76-84 MHz	3	54-61 MHz	
			4	84-92 MHz	4	61-68 MHz	
			5	92-100 MHz			
		B	S1-S9	102-174 MHz	S1-S10	104-174 MHz	
		C	6-12	174-230 MHz	5-12	174-230 MHz	
		D	S10-S18	230-302 MHz	S11-S20	230-300 MHz	
		UIF Norma G Canale de 8 MHz					
		S21-S33 S36-S38 S41		302-406 MHz 422-446 MHz 462-470 MHz			
		21-69		470-862 MHz			
2.	Nivelul maxim al semnalului în reţea	110 dB (µV)					
3.	Toleranţa frecvenţei purtătoarelor distribuite (sunet şi imagine) în raport cu frecvenţa nominală la priza de utilizator şi la echipamentele de emisie din capul de reţea pentru transmisii de televiziune	Max. 75 kHz					
4.	Nivelurile purtătoarelor video pentru transmisii de televiziune la priza de utilizator	Standard	Modulaţie	Banda de frecvenţe	Nivel minim dBµV	Nivel maxim dBµV	
		PAL/SECAM	AM-VSB	FIF/UIF	60*a)	80*b)	
		*a) 57 dBµV pentru sisteme care utilizează canale de 8 MHz *b) 77 dBµV pentru sisteme care utilizează mai mult de 20 de canale					
5.	Diferenţa maximă de nivel între nivelurile purtătoarelor video la priza de utilizator Diferenţa de nivel între purtătoare de imagine şi	Standard	Modulaţie	Banda de frecvenţe	Diferenţa maximă de nivel dB		
		PAL/SECAM	AM-VSB	47 MHz-862 MHz	12		
		PAL/SECAM	AM-VSB	În orice bandă de 60 MHz din FIF	6		
		PAL/SECAM	AM-VSB	Canale adiacente	3		
		- prima purtătoare de sunet 7-16 dB - a doua purtătoare de sunet 17-23 dB					
6.	Raportul minim purtătoare pe zgomot la priza de utilizator pentru transmisii de televiziune	Standard	Modulaţie	C/N dB	Banda echivalentă de zgomot MHz		
		B, G	AM-VSB	44	4,75		
		D, K	AM-VSB	44	4,75		
7.	Zgomot pe purtătoare determinat de alimentare (50 Hz şi armonici sub 1 kHz) Se exprimă prin diferenţa de nivel dintre nivelul purtătoarei de imagine şi valoarea vârf-vârf a tensiunii de zgomot de reţea.	Min. 46 dB					